



EMULSIFICADOR IN LINE

MARCA ALEMANA



DESCRIPCIÓN

Ajuste automático del juego de corte a través de un juego de corte horizontalmente móvil: Un motor servo controlado por PLC garantiza un ajuste de la posición extremadamente exacto y repetible y un reajuste continuo durante de la producción.

El sistema de corte es diseñado de una manera modular y puede combinarse con el nuevo sistema INOTEC Speed Spin que deja a ciertos productos una estructura diferente.



CARACTERÍSTICAS

- Juego de corte modular de 1 a 5 etapas & sistema INOTEC Speed Spin.
- Rango de capacidad de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h.
- Facil mantenimiento.
- Uso continuo industrial
- Bombeabilidad hasta 3 m vertical y hasta 10 m horizontal.
- Integración facil en instalaciones existentes.

CARACTERÍSTICAS

- El elemento de control usa imágenes y es libre de textos. Se logra una operación intuitiva a través de una estructura bien clara como se conoce de los smartphones y de los ordenadores Tablet.
- Uso de motores de alta eficiencia.
- Todos los emulsores de INOTEC tienen como opción el motor con arranque suave o con velocidad variable.
- Diseño higiénico, diseñado para el trabajo continuo bajo duras condiciones industriales.
- Máxima precisión para el ajuste y reajuste para un mínimo desgaste de las herramientas de corte.
- Tenemos la capacidad correcta para su producción de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h (I140 hasta 3.000 kg/h, I175 hasta 8.000 kg/h e I225 hasta 15.000 kg/h, los valores dependen del producto).
- Control de temperatura por una válvula de salida ajustable como opción.
- Módulos de comunicación opcionalmente disponibles para el intercambio de datos con su producción.
- Concepto único con un juego de corte controlado por ordenador para un ajuste y reajuste automático.
- Resultados constantes de sus procesos independientes de los operarios.
- Rango de capacidad de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h (3 tamaños).
- Diseño modular de los juegos de corte, de una a cinco etapas, opcionalmente con el sistema INOTEC Speed Spin.
- Control de presión especial de INOTEC para el juego de corte.
- INOTEC Emulsores en línea son disponible con accionamiento directo o con un acople entre motor y juego de corte.
- Apropiado para todos los productos – desde muy líquido hasta muy viscoso.

ARTIPAC CHILE

Av. Club Hípico 4676 Of. 812
Pedro Aguirre Cerda / Santiago
8460445
Chile
Fono: +56 2 2623 2728
artipac@artipac.cl

OFICINA DÉCIMA REGIÓN

Klenner 431 Of. 8
Puerto Varas / Chile
Fono: +56 65 2340756
artipac@artipac.cl

ARTIPAC PERÚ

Manuel Almenara 106
Apartado 903
Surquillo
Lima / Perú